


Дымососы передвижные ДПЭ

Параметры дымососов ДПЭ	ДПЭ-П-2,0		ДПЭ-П-2,5		ДПЭ-П-3,15		ДПЭ-К-2,0		ДПЭ-К-2,5	
	-1500	-2000	-2000	-3500	-4000	-5000	-1500	-2000	-2000	-3500
	ДПЭ-1 (Ц)	ДПЭ-2 (Ц)	ДПЭ-2,5 (Ц)	ДПЭ-4 (Ц)			ДПЭ-1 (ЦМ)	ДПЭ-2 (ЦМ)	ДПЭ-2,5 (ЦМ)	ДПЭ-4 (ЦМ)
Габаритные размеры, мм.,										
высота,	485	540	540	540	590	590	485	540	540	540
ширина,	300	380	380	380	520	520	300	380	380	380
глубина	520	520	520	520	610	610	520	520	520	520
Вес, кг, не более	15	29	29	29	47	47	15	29	29	29
Производительность, М ³ *ч ⁻¹	1500	2000	2000	3500	4000	5000	1500	2000	2000	3500
с рукавами	1550	1550	1800	1800	2750	2750	2750	2750	2750	2750
Напор, Па	1270	1270	800	800	860	860	860	860	860	860
Длина рукавов базового комплекта, м.										
всасывающего	5		5		5		5		5	
напорного	10		10		10		10		10	
Электродвигатель однофазный										
напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
мощность, кВт	0,75	1,5	1,1	2,2	1,5	2,2	0,75	1,5	1,1	2,2
обороты, мин-1	1500	3000	1500	3000	1500	1500	1500	3000	1500	3000
Цена с НДС, руб.	30 340	32 080	32 460	33 810	34 780	35 260	30 340	31 790	32 080	33 810

Стыковочные узлы к дымососам передвижным ДПЭ

Марка	Марка	Габаритные	Врезные	Глубина	Цена с НДС
Узел стыковочный вытяжной (для установки в дверь)	СУ-А-2,0Д СУ-А-2,5Д	300*300	200*200	При глубине двери менее 60	13 479
Узел стыковочный вытяжной (для установки в стену)	СУ-А-2,0С СУ-А-2,5С				12 418
Узел стыковочный вытяжной для монтажа в вент. короб	УС-ВВ	360*360	300*300	от 60 до 500	7 642
Узел стыковочный вытяжной	УС-В				14 328
Узел стыковочный приточно- вытяжной	УС-ВП				14 328
Адаптер вытяжной	для узлов стыковочных УС-ВВ				1 804
Адаптер вытяжной	для узлов стыковочных УС-В				2 653
Адаптер приточно-вытяжной	для узлов стыковочных УС-ВП				4 245

Рукава к дымососам передвижным ДПЭ

Обозначение	Длина, м	Диаметр	Цена с НДС
Рукав всасывающий	1,5	200	2 193
		250	2 802
	5	200	7 127
		250	7 737
		300	8 346
Рукав напорный	10	200	7 127
		250	7 737
		300	8 346