



## ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 12-26

Типо-размер вентилятора	Электродвигатель		Частота вращения рабочего колеса, мин <sup>-1</sup>	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг	Общепром		ВБИ	
	Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па		углеродистая сталь, сборный	чугун, литой корпус	разнородные металлы, сборный	нержавеющая сталь, сборный корпус
<b>№2,5</b>	AIP71A2	0,75	2810	0,59-0,67	1650-1700	27,5	11 760	18 090	14 510	29 410
	AIP71B2	1,1		0,59-1,01	1650-1660	29				
<b>№3,15</b>	5A80MB2	2,2	2840	1,1-1,39	2700-2900	45	17 310	28 160	21 160	43 270
	AIP90L2	3		1,1-1,85	2700-3000	46				
	AIP100S2	4		1,1-2,3	2700-2900	56				
<b>№4</b>	5M112M2	7,5	2905	2,35-3,23	4400-4750	111	25 000	37 700	30 570	62 500
	AIPM132M2L6	11		2,35-4,4	4400-4700	132				
<b>№5</b>	AIP180S2	22	2940	4,5-5,75	7200-7800	248	47 630	81 920	59 660	119 080
	AIP180M2	30		4,5-7,8	7200-8000	268				
	5A200M2	37		4,5-9,0	7200-7800	322				