

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ВР (ВЦ)-5-35, ВР (ВЦ)-5-45, ВР (ВЦ)-5-50

Марка и номер вентилятора	Мощность и обороты двигателя	Производительность	Давление	Мас-са	Габаритные размеры	Углерод. сталь	Разнород. мет.
		тыс. м ³ /час	Па	кг	В*Л*Н, мм		
ВР-5-35-3,55	0,75x3000	0,5-0,9	1870-1600	66	545*400*500	27 100	39 600
	1,1x3000	0,5-1,75	1870-1300	67		28 200	40 700
ВР-5-35-4	2,2x3000	0,85-2,3	2750-1970	94	695*450*660	30 400	43 200
ВР-5-35-8	11x1500	5,0-12,0	2900-2060	403	1205*750*1360	82 600	92 000
ВР-5-35-8,5	11x1500	5,5-12,5	2900-2060	415	1260*790*1420	90 600	100 200
ВР-5-35-8,5	15x1500	5,5-12,5	2900-2060	415	1260*790*1420		82 900
ВР-5-45-4,25	4x3000	1,7-4,5	2750-1900	145	780*550*760	34 100	50 600
ВР-5-45-8	11x1500	6,5-12,0	2650-2300	400	1810*1000*2030	82 700	92 000
ВР-5-45-8	15x1500	6,5-12,0	2650-2300	400	1810*1000*2030		80 500
ВР-5-45-8,5	15x1500	6,9-12,8	2850-2400	407	1900*1100*2120	101 000	103 600
ВР-5-50-8	11x1500	10,0-20,0	2650-2260	507	1400*950*1370	82 600	92 000
ВР-5-50-8	15x1500	10,0-20,0	2650-2260	507	1400*950*1370		81 400
ВР-5-50-9	30x1500	16,0-35,0	3170-2260	695	1570*1030*1520	151 200	169 400