



## Пылеулавливающие агрегаты ЗИЛ-900 и ЗИЛ-1600

Параметр	ЗИЛ-900	ЗИЛ-1600
Производительность по воздуху, м <sup>3</sup> /час	720	1520
Допустимая запыленность очищаемого воздуха, мг/м <sup>3</sup>	350	
Эффективность пылеулавливания, %	99	
Очищаемая среда	неагрессивная, невзрывоопасная	
Поверхность фильтрации, м <sup>2</sup>	2,8	3,9
Тип электродвигателя	AIP80A2	AIP80B2
Мощность двигателя, кВт	1,5	2,2
Частота вращения, об./мин.	2835	
Род тока	50Гц; 380В	
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм	773*715*1700	773*715*2100
Масса, кг	110	150
Цена отпускная с учетом НДС, руб.	<b>25 000</b>	<b>37 000</b>
<b>Рукава к промышленным пылесосам</b>		
<b>Рукава к промышленным пылесосам</b>		
Цена отпускная за 1 пог. м. с учетом НДС, руб.	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>
<b>Фланец к гофрорукаву для ЗИЛ</b>		
Цена отпускная за 1 шт. с учетом НДС, руб.	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Рукава встряхивающие к промышленным пылесосам</b>		
Цена отпускная за 1 шт. с учетом НДС, руб.	<b>600</b>	<b>750</b>